





## Technisch merkblad Artikelnummer 1368

# AGE

Alkalivrije afbijtpasta  
Verwijderd graffiti en verf



Voor binnen  
en buiten



Verwerkings-  
temperatuur



Kwasten/  
rollen/  
lagedruk-  
spuiten



Verbruik per  
laag, afhanke-  
lijk van de  
toepassing



Vorstvrij, koel  
en droog  
opslaan.  
Verpakking  
goed sluiten



Houdbaarheid

### Toepassing

Remmers AGE verwijderd dispersie-, acrylaat-, kunsthars-, nitro- en spirituslak, waslagen, politoeren en graffiti van alle houten, metalen en minerale ondergronden.

### Producteigenschappen

Pasteus, met water emulgeerbaar reinigingsproduct. Remmers AGE heeft een lange open tijd wat er voor zorgt dat ook diepere verfresten tot in de poriën verwijderd worden.

- N-methyl-pyrrolidon-vrij
- Bevat geen gechloreerde koolwaterstoffen
- Staat op de lijst van toegelaten antigraffiti-producten van de BAST

### Verwerking

Materiaal met kwast, borstel, verfrol (geen kunststof) of airless-spuitapparatuur in een gelijkmatige laag, vol en zat aanbrengen en laten inwerken. Remmers AGE kan vervolgens met plamuumes, verkraabber of hogedrukreiniger worden verwijderd.

### Technische gegevens

#### Technische gegevens in aangeleverde vorm

Soortelijk gewicht: 1,05 kg/ltr  
pH-waarde (20°C): ca. 8,5 bij 10 gr/ltr water

De werking is afhankelijk van de ondergrond en het te verwijderen materiaal.

De open tijd van het materiaal kan verlengd worden door de oppervlakte af te dekken met een folie, om een beter resultaat te verkrijgen.

### Opmerking

Om de optimale inwerktijd te bepalen, adviseren wij een proefvlak op te zetten. Dit is ook nodig op ondefinieerbare ondergronden. Indien het materiaal binnen wordt verwerkt goed ventileren.

De wettelijke voorschriften met betrekking tot het milieu, zoals afvoer van afval, zowel van het product alsook verf in acht nemen.

### Verpakking, verbruik en opslag

#### Verpakking

Blikken bussen 0,75, 5 en 25 liter.

#### Verbruik

Ca. 300-500 gr/m<sup>2</sup> afhankelijk van de laagdikte van de verf resp. de aangebrachte vervuiling c.q. graffiti

#### Opslag

In de originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, minstens 12 maanden.

### Opvangen en deponeren van afvalwater

Productrestanten en met product vervuild water mogen niet in oppervlaktewater geloosd worden. Spoelwater opvangen en conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

### Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen bij spuiten noodzakelijk. Masker met combinatiefilter tenminste A/P2. (bij voorkeur van de firma Dräger). Geschikte handschoenen, zie veiligheidsblad. Gesloten werkkleding dragen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

**U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.**