

Technisch merkblad
Artikelnummer 6271

Add 250

Slijtvast, transparant, chemicaliënbestendig
polymeergranulaat



Droog
opslaan

Toepassing

Door de polymeerkorrels toe te voegen aan sealers en/of coatings, worden deze antislip.

Verwerking

De Add 250 wordt aan de reeds gemengde sealer en/of coating toegevoegd. Vervolgens wordt het materiaal met het daarvoor geschikte gereedschap c.q. mixer, mengspiraal, tot een homogene, eenduidige massa, zonder kleurverschil, vermengd.

Het mengsel wordt in de voorgeschreven hoeveelheden van de sealer en/of coating aangebracht.

Add 250 is alleen geschikt voor laagdiktes < 200 µm.

Verpakking, verbruik, opslag

Verpakking

Plastic verpakking 0,25 kilo

Verbruik

Tot 0,05 kilo Add 250 op 1 kilo coating en/of sealer

Opslag

Droog opgeslagen onbeperkt houdbaar.

Technische gegevens

Hoedanigheid:	granulaat
Kleur:	wit
Geur:	reukloos
Voluminieke massa:	1,1 gr/cm ³ (gebaseerd op de korrels)

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.