

Technisch merkblad  
Artikelnummer 2393

# Trappen & Parketonderhoud

Een speciaal, op waterbasis gemodificeerde onderhoudspolymeer met glanseigenschappen voor reeds gesealde ondergronden

## Producteigenschappen

Trappen & Parketonderhoud is een uit zichzelf glanzend vloeronderhoudsmiddel, wat op de specifieke eisen voor het onderhouden van reeds behandelde vloeren afgestemd is. Dit product beschermt het oppervlak tegen te snelle slijtage en is bovendien antislip, stof- en vuilwerend. Trappen & Parketonderhoud heeft een glijvermogens- weerstand van 0,4-0,6 en is dus ook geschikt voor het onderhouden van gesealde houten vloeren in sporthallen.

## Toepassing

Als basis- en onderhoudspolymeer-sealer voor parket en houten vloeren, met gesloten poriën gelakte kurkvloeren, vloerbedekkingmateriaal van PVC & linoleum, laminaat & parket, natuur- & kunststenenvloeren. Ook geschikt voor sportvloeren.

## Verwerking

Trappen & Parketonderhoud moet voor het gebruik goed geroerd worden. Voor het onderhoud moeten de te behandelen ondergronden met een bezem, mop of stofzuiger gereinigd worden.

Het eerste onderhoud wordt meestal gedaan 1 week nadat de vloer geseald is.

Trappen & Parketonderhoud onverdund met een zachte, pluisvrije doek dun aanbrengen. Het verbruik bedraagt ca. 30-40 ml/m<sup>2</sup>.

## Technische gegevens

Voluminieke massa:	ca. 1,0 gr/cm <sup>3</sup> bij 20°C
Viscositeit:	dun vloeibaar
Geur:	mild
Kleur:	kleurloos

### Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Bij het reinigen van de vloer wordt voor het onderhoud ca. 250 ml Trappen & Parketonderhoud toegevoegd aan 10 ltr water. De vloer met een goed uitgewrongen, pluisvrije dweil licht vochtig afnemen.

Trappen & Parketonderhoud glanst nadat deze droog is en hoeft niet nagegreven te worden.

### Opmerking

Een houten vloer welke net met een sealer behandeld is mag pas na 7 dagen met Trappen & Parketonderhoud behandeld worden opdat de lak voldoende tijd heeft om goed door te harden. Houten vloeren nooit volledig kletsnat maken omdat hierdoor het hout zou kunnen gaan werken, uitzetten waardoor schade ontstaat. Een vochtige doek of lap nooit op een vloer welke geseald is laten liggen, hierdoor ontstaat vlekvorming. De sealer moet een volledig gesloten laag hebben en mag geen beschadigingen hebben, omdat op die plaatsen water in het hout kan dringen waardoor grijze vlekken ontstaan.

## Verpakking, verbruik en opslag

### Verpakking

Plastic cans van 1 liter

### Verbruik

Bij de eerste behandeling kan men met 1 liter Trappen & Parketonderhoud 25-30 m<sup>2</sup> behandelen.

Voor het onderhoud wordt 250 ml Trappen & Parketonderhoud vermengd met 10 liter water.

### Opslag

In de gesloten, originele verpakking, droog, koel en vorstvrij opgeslagen tenminste 12 maanden.

## Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

**Productcode: W1**

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.  
**U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**