

Technisch merkblad
Artikelnummer 2400, 2401, 2302-2308

Interieur Beits

Wasemulsie op basis van herwinbare grondstoffen:
bijenwas, natuurhars en lijnolie



Watergedragen



Voor binnen





Voor meubels

Voor houten
vloeren

Voor trappen



Kwasten/rollen

Voor gebruik
goed roerenVerwerkings-
temperatuurDroogtijd
overschil-
derbaar na 12
uurVerbruik per
laag

Houdbaarheid

Vorstvrij, koel
en droog
opslaan.
Verpakking
goed sluiten

Toepassing

Voor alle houtsoorten binnen.

- Betimmeringen, wanden, plafonds
- Meubels, ook geschikt voor badkamers.
- Trappen en parket, als grondering in kleur (aflakken met Trappen- en Parketlak of Hardwax-Olie)



Technische gegevens

Volumieke massa:	ca. 1,02 gr/cm ³ bij +20°C
Geur:	typisch eigen geur
Verpakking:	bussen 0,75 ltr, 2,5 ltr en 10 ltr.
Kleur:	2400 kleurloos 2401 wit
	2302 antiekgrijs 2303 berken
	2305 eiken 2306 mocca
	2307 kersen 2308 toscanegrijs

Producteigenschappen

Interieurbeits is te verwerken middels kwast. Een laag geeft al voldoende bescherming en geeft het hout een bijzondere uitstraling. Door de natuurlijke grondstoffen is het mogelijk dat er geringe kleurnuanceverschillen ontstaan welke geen invloed hebben op de kleur van het houtoppervlak. Daar het een lazuurachtig product is blijft de structuur van het hout volledig zichtbaar.
Getest conform DIN EN 71-3 "Veilig voor houten kinderspeelgoed"

Verwerking

Kwasten, rollen, spuiten.
Het houtoppervlak moet schoon, droog en stofvrij zijn. Toelaatbare houtvochtigheid 8-12%. Schuren met schuurpapier korrel 150-180.

Als grondering wordt het materiaal met 25% water verdund.

Schuren tussen de lagen met een schuurspoon of schuurpapier Korrel 240-320.
Let op: niet doorschuren.

Aflak:

Interieurbeits onverdund gelijkmatig aanbrengen.

Na grondering in kleur op trappen en parket moet met Trappen- en Parketlak worden afgewerkt of er moet afgewerkt worden met Hardwax-Olie.

Het is aan te bevelen alleen dunne lagen op te brengen. Door het opzetten van een proef de verdraagzaamheid, hechting en kleur met de ondergrond testen.

Opmerking

Bij gebruikmaking van donkere kleuren zorgvuldig gronderen, om een gelijkmatige egale kleur te realiseren.

Als grondering absoluut verdunnen.

Gereedschap, reiniging

Speciale vloerborstels, blokkwasten, zachte lazuurwasten, kortharige verrollers (geen schuimrubber rollers), gietbekerpistool (1,4 – 1,6 mm nozzel). Gereedschap na gebruik met water en zeep reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Verbruik

Afhankelijk van de zuiging van de ondergrond tussen 50-150 ml/m² per laag.

Droging

Ca. 12 uur. Overschilderbaar na 1 nacht droging.

Praktijkwaardes bij 20°C/65 % relatieve luchtvochtigheid. De droging is afhankelijk van de houtsoort en de zuiging van de ondergrond.

VOS-gehalte

EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e): 130 gr/ltr (2010)
Dit product bevat maximaal 130 gr/ltr VOS.

Houdbaarheid

In de gesloten, originele verpakking droog, koel, vorstvrij opgeslagen tenminste 2 jaar.

Verklaring conform VdL-RL 01

Copolymeerdispersie, natuurhars, was, lijnolie, testbenzine, ijzeroxide,

titaandioxide, organische pigmenten bevat geen zware metalen, verdikkers, water.

Bevat: mengsel uit 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] en 2-methyl-2(H)-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6]

Kan allergische reacties veroorzaken.

Veiligheidsaanbeveling

Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij spuiten combinatiefilter A2/P2 gebruiken.

Bij het schuren van het hout masker met stoffilter P2 gebruiken.

Tijdens de verwerking en droging voor voldoende ventilatie zorgen.

Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk met overvloedig water afspoelen.

Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of in riolering.

Alleen geheel lege verpakking voor recycling afgeven.

Afval als klein chemisch afval deponeren.

Veiligheidsblad voor beroepsmatige verwerking verkrijgbaar.

Bij de verwerking en opslag de voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Productcode: M-KH 01

Gevarenaanduiding

WGK: 1

ADR: -/-

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkbild geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.