

Technisch merkblad  
Artikelnummer 89710

## Stopaq

Eén-component afdichtingspasta op basis van niet toxische grondstoffen.

### Toepassing

Water- en gasdicht afsluiten van grondkabel- en leidingdoorvoeren, doorvoermallen en kabelverbindingen volgens NEN 2768 onder het maaiveldniveau.

### Voornaamste kenmerken

- Is blijvend plastisch; hierdoor kunnen nieuwe kabels en/of leidingen te allen tijde worden doorgevoerd
- Is milieuvriendelijk bij verwerking en gebruik
- Neemt onder invloed van water in volume toe; hierdoor wordt een blijvende gas- en waterdichte doorvoering gegarandeerd, zelfs bij extreme verzakkingen
- Kleeft op vrijwel elke ondergrond, zelfs als deze nat is
- Is absoluut waterdicht
- Is gasdicht
- Is niet vorstgevoelig
- Is niet toxisch
- Is onbeperkt houdbaar

### Fysische en chemische eigenschappen

Kleur:	groen
Vorm:	pasteuze massa
Reuk:	geen
Soortelijk gewicht (21°C):	ca. 1,2 gr/cm <sup>3</sup>
Smeltpunt:	niet toepasbaar
Kookpunt:	niet toepasbaar
Houdbaarheid:	onbeperkt
Max. verwerkings-temperatuur:	40°C
Min. verwerkings-temperatuur:	10°C
Krimp:	geen

Huidirritatie:	geen
Oogirritatie:	geen
Toxiciteit :	geen
Chemische resistentie:	goed
Agressiviteit:	geen

### Onderzoeksrapporten

TNO-CIVO rapport V88.248/280061 (geen huidirritatie)  
TNO-CIVO rapport V88.249/280069 (geen oogirritatie)  
TNO-CIVO rapport V88.288 (niet toxisch)  
TNO-CPM rapport 283/89 (geen agressiviteit voor polyethyleen)  
TNO-CPM rapport 715/89 (waterdicht en gasbelemmerend)

### Ondergrondcondities

Kleefkracht kan worden verkregen op vrijwel elke ondergrond. Deze moet schoon zijn en vrij van losse beton-, zand- en bekistingsresten, bitumen of coatingslagen. De maximum ondergrondtemperatuur mag niet hoger zijn dan 50°C.

### Reiniging

Handen eerst reinigen met een papieren handdoek of een droge doek en vervolgens wassen met een garagezeep of een natuurzeep met water.

### Verpakking

PE verpakking 2 kilo  
Kokers van 0,530 kilo (professioneel verwerkingspistool)  
Kokers van 0,030 kilo (professioneel verwerkingspistool)

### Gereedschap

Professioneel verwerkingspistool  
Plamuurmes en/of spatel (papieren) handdoeken  
Schoonmaakborstel  
Schuimband

### Instructies voor gebruik

Voor het afdichten van grote leidingdoorvoeren (groter dan ca. 106 mm) en/of bij grote doorvoerdiepte (dieper dan ca. 1,5 m) dient advies te worden aangevraagd bij Remmers Bouwchemie B.V. Hiervoor zijn speciale aanbreng- en afdichtingstechnieken ontwikkeld.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

**U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).**

**Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.**

