

Technisch merkleblad
Artikelnummer 89246-48

Selectmix SBL

Speciaal vulmengsel voor het Remmers coatingssysteem

Toepassing

De zeer bijzondere samenstelling van de Selectmix types zorgt voor een optimaal vloeivermogen van gevulde kunststofcoatingssystemen.

Vulstofvarianten

Selectmix 08 grof,	art.nr. 89247
Selectmix 05 fijn,	art.nr. 89246
Selectmix SBL,	art.nr. 89248

Verwerking

De vulstoffen worden aan de reeds vermengde epoxyharssystemen toegevoegd en vervolgens tot een homogene, slietvrije massa vermengd met een daartoe geëigende mixer, bijv. Beba-dwangmenger of menger met dubbele spiraal. Het mengsel wordt vervolgens conform de voorschriften van de systemen opgebracht en verwerkt.

Technische gegevens

Hoedanigheid:	"stofvrije" poeder
Kleur:	crème
Dichtheid:	2,65 gr/cm
Geur:	reukloos

Opmerking:

Alle voornoemde gegevens zijn onder laboratoriumcondities gemeten. In de praktijk zijn kleine afwijkingen mogelijk.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking

Selectmix 05 - 5 kilo
Selectmix 08 - 8 kilo
Selectmix SBL - 5 en 10 kilo

Verbruik

5 kilo Selectmix 05 op 10 kilo product
8 kilo Selectmix 08 op 10 kilo product
5 kilo Selectmix SBL op 5 resp. 10 kilo bindmiddel

Opslag

In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, koel, droog en vorstvrij opgeslagen, minstens 12 maanden.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkleblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren nl. uitsluitend volgens deze voorwaarden.