



Technisch merkblad
Artikelnummer 0666

Gevelreinigingspasta


Fluoridehoudende samenstelling



Op waterbasis



Voor buiten



Verwerkings-
temperatuur



Kwasten/rollen



Verbruik per
laag/afhankelijk
van de
toepassing



Vorstvrij, koel en
droog opslaan.
Verpakking goed
sluiten



Houdbaarheid

Toepassing

Voor alle gevels bestaande uit klinkers, baksteen en natuursteen alsook beelden uit dat soort materiaal. Niet geschikt voor kalkzandsteen. Lost geen specie- en mortelrestanten op.

Producteigenschappen

Kant-en-klare, zwak zure, thixotrope gevelreinigingspasta. Voor klinkers, baksteen en natuursteen. Het verlies van het oorspronkelijke materiaal, voor zover dit voorkomt, is gezien de geringe zuurgraad van de pasta te verwaarlozen. Donkere ondergronden kunnen, indien de reiniger te lang op de ondergrond zit, iets lichter worden. Wij adviseren te allen tijde een proef op te zetten. Door de thixotrope samenstelling is het eenvoudig en effectief te verwerken, het materiaal zakt nagenoeg niet uit.

Verwerking

Voor verwerking te allen tijde op een onopvallende plaats een proef opzetten. Remmers Gevelreinigingspasta met blokkwast of verfrol op de droge, te reinigen ondergrond gelijkmatig aanbrengen. 2-5 minuten laten inwerken maar niet laten drogen.

Niet voornatten!

0666-11.15[08.15]

Technische gegevens

pH-waarde:	5
Viscositeit:	1200 mPas
Oplosmiddel:	water
Hoedanigheid:	heldere, thixotrope pasta

Met veel water (eventueel hoge druk) naspoelen. Vooral bij terugliggende voegen de ondergrond extra goed naspoelen. Sterke, zwaardere vervuilingen met een borstel, voordat met een hogedrukreiniger wordt gespoeld, mechanisch doorwerken. Na het afspoelen mogen geen reinigingsrestanten meer op de ondergrond achterblijven.

Verwerkingstemperatuur:
Tussen + 5°C en +30°C.

Opmerking

Aangrenzende delen, met name glas, hout, metaal, enz. afdekken. Dit geldt ook voor planten.

Voldoende droogtijd aanhouden wanneer er nadien geïmpregneerd wordt. Handschoenen, gezichtsbeschermer en beschermende kleding tijdens verwerking en bij hogedrukreiniging dragen.

Gereedschap en reiniging

Borstel, blokkwast, verfrol, hogedrukreiniger en/of stoomcleaner. Na gebruik met water reinigen.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking
1, 5 en 30 kilo.

Verbruik
Afhankelijk van de vervuilingsgraad minimaal 0,1 kg/m².

Opslag
In de gesloten originele verpakking minimaal 3 jaar. Vorstvrij opslaan. Buiten bereik van kinderen houden.

Opvangen + deponeren van het afvalwater

Productrestanten en met product vervuild water mogen niet in oppervlaktewater geloosd worden. Spoelwater opvangen en conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merksblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.