Technisch merkblad
Artikelnummer 0671

Vuiloplosser

Zeer actieve tenside-oplossing

Op waterbasis

Voor binnen en buiten



Verwerkings-temperatuur

Hogedruk-reiniger/ schrobber

Totaal verbruik

Houdbaarheid

Vorstvrij, koel en droog opslaan. Verpakking goed sluiten

Toepassing

Voor het verwijderen van vuil, korstvorming, stof, olie en vet op alle minerale ondergronden zoals pleisterwerk, metselwerk, beton, natuursteen.

Producteigenschappen

Remmers Vuiloplosser is een zeer actief werkzame tenside-oplossing. Door de zeer goede werking wordt een optimaal resultaat behaald. Vuiloplosser schuimt praktisch niet en is biologisch afbreekbaar. Het product kan handmatig verwerkt worden met borstels, schrobbers alsook in combinatie met een hogedrukreiniger. Verzacht en ontspant het water.

Verwerking

Afhankelijk van de vervuilingsgraad en de reinigingstechniek Vuiloplosser in een verhouding van 1:5 tot 1:20 met water verdunnen. De te reinigen ondergrond met water voornatten.
De ondergrond wordt na het aanbrengen van het materiaal met een harde borstel schoon gemaakt en vervolgens met water nagewassen, nagespoeld.
Bij verwerking in een hogedrukreiniger wordt Vuiloplosser tot circa 0,5% direct in de chemicaliëntank gedoseerd.
Reinigingsrestanten kunnen op de daaropvolgende impregnering nadelige invloed hebben.

Technische gegevens

Hoedanigheid:	waterige oplossing
pH-waarde:	11,5
Dichtheid bij 20°C:	1,00 kg/ltr
Tensidegehalte:	ca. 10%

Aanbevolen wachttijd tot het aanbrengen van een impregnering: 3 weken.

Verwerkingstemperatuur:
Bij objecttemperaturen tussen +5°C en 30°C verwerken.

Aangrenzende delen:
Bouwdelen c.q. ondergronden welke niet met het reinigingsmiddel in contact mogen komen, zoals bijv. metaal gelakte ondergronden alsook glas moeten net als platen op de daarvoor juiste wijze worden beschermd (bijv. afdekken met bouwfolie).
Het opzetten van een proefvlak is aan te bevelen.

Opmerking

Voor gebruik goed schudden of roeren. Remmers Vuiloplosser niet gebruiken voor het reinigen van aluminium, zink, koper en tin.

Gereedschap, reiniging

Borstels, schrobbers, hogedrukreiniger, stoomcleaner.

Verpakking, verbruik en opslag

Verpakking
5 liter plastic cans

Verbruik
Afhankelijk van de toepassing
10-50 ml/m².

Opslag
In de originele, gesloten verpakking, droog en vorstvrij opgeslagen, tenminste 3 jaar.

Veiligheid, ecologie en afval

Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Remmers B.V. – Stephensonstraat 9 – 7903 AS Hoogeveen – tel. 0528 229333 www.remmersbv.nl

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.
U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden.
Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren namelijk uitsluitend volgens deze voorwaarden.