



## Voegkit-finish

Concentraat voor het glad afwerken van kitten

Leverbaar	
Aantal per pallet	288
<b>Grootte / hoeveelheid</b>	<b>1 kg</b>
verpakking	flacon
verpakkingscode	01
<b>art.nr.</b>	
7725	■

### Verbruik

Naar behoefte



### Toepassing

- Voor het glad trekken van verse siliconen, PU en MS-hybride-polymeer kitten
- Niet geschikt voor de verwerking op acrylaatkit
- Voor de professionele verwerker



### Eigenschappen

- Concentraat met hoog rendement
- Speciaal samengesteld concentraat voor het glad afwerken van vers aangebrachte, elastische siliconen, polyurethaan of MS-polymeer voegkitten



### Technische gegevens

Actieve werkzame stof	ca. 15%
Dichtheid (20°C)	1,00 g/ml
Samenstelling	tensidemengsel, bevat geen APEO
pH-waarde (20°C)	ca. 10

De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.

### Mogelijke systeemproducten

- > [MultiSil \(7380\)](#)
- > [MultiSil NUW \(7525\)](#)
- > [PU AW \(7630\)](#)
- > [MS 150 \(7505\)](#)




#### Vorbereitung

- Vermengen  
Het product max. 2 : 98 met water mengen.



#### Verwerking

- Verwerkingsrichtlijnen  
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C.



Direct aansluitend de kit met geschikt gereedschap in de gewenste vorm aanbrengen.

#### Verwerkingstip

Voor gebruik de verdraagzaamheid met aangrenzende delen zoals bijv. gelakt hout of natuursteen testen. Restanten Voegkit-finish niet laten opdrogen, omdat dit kan leiden tot glansverlies van de voegkit. Overtollig materiaal op aangrenzende delen (bijv. glas) zo snel mogelijk verwijderen, om strepen en vlekken te voorkomen.

#### Gereedschap / reiniging


Kwast, Fensterfix kitafwerkspatel



Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.

#### Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.



#### Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

#### Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften in de originele verpakking deponeren. Volledig lege verpakkingen kunnen gerecycled worden. Mag niet samen met huisvuil afgevoerd worden. Niet in riolering lozen. Niet in de gootsteen werpen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.