



Technisch merkblad
Artikelnummer 2641

Buitenhout Ontgrijzer

Speciale reiniger voor hout buiten en om het hout lichter van kleur te maken

Toepassing

Voor het reinigen en het lichter maken van verweerde houtoppervlakken buiten.

Producteigenschappen

Buitenhout Ontgrijzer verwijdt effectief vervuiling, grijze verkleuringen, roestsporen, algen en mos op houten dekken en terrassen en andere houten ondergronden. Daardoor is het schuren van het oppervlak niet meer noodzakelijk. Buitenhout Ontgrijzer heeft een gelachtige consistentie en is biologisch afbreekbaar.

Verwerking

Terrassen met een grove bezem afvegen. Andere houten oppervlakken goed afborstelen. Verfrestanten eventueel met Remmers Buitenhout Kracht-reiniger verwijderen.

Het hout vochtig maken. Remmers Buitenhout Ontgrijzer met de Remmers speciale schrobber of vloertrekker gelijkmatig op het totale oppervlak ruim voldoende aanbrengen. Remmers Buitenhout Ontgrijzer circa 15 minuten laten inwerken. Tijdens het wachten het behandelde vlak vochtig houden. Het hout in de lengterichting van de planken met Remmers speciale schrobber goed schoon schrobben. Terrassen goed met een tuinslang afspoelen. Het spoelen eventueel meerdere malen herhalen totdat er geen schuimontwikkeling meer ontstaat. Behulpzaam is hierbij het afvegen van het restwater met een grove bezem.

2641 -01-15 [11-13]

Technische gegevens

Dichtheid:	ca. 1,0 gr/cm ³ bij 20°C
Viscositeit:	gelachtig
Geur:	mild
Kleur:	geelachtig
Verpakking:	set: bestaat uit 2,5 liter Buitenhout Ontgrijzer en 1x Remmers speciale schrobber

Er mogen geen witte resten van het product achterblijven. Op zeer ver-grijzde ondergronden kan de bewer-king herhaald worden.

Na droging van circa 1-2 dagen, af-hankelijk van de weersomstandighe-den, kan een nieuwe laag Remmers Tuinhoutolie Aqua of Remmers Tuinhoutolie met inachtneming van de verwerkingsvoorschriften worden aan-gebracht. Indien vereist kunnen sterk opgeruwde houten oppervlakken met schuurpapier worden glad gemaakt.

Opmerking

Behandelde oppervlakken met veel water naspoelen. Reiniger alsook spoelwater indien mogelijk niet in oppervlaktewater en vijvers lozen. Even-tueel platen met dekkleden tegen direct contact beschermen.

Verbruik

Circa 200 ml/m² bij één laag,

Houdbaarheid

In de gesloten originele verpakking tussen 15°C en 25°C 24 maanden.

Veiligheidsaanbevelingen

Veiligheidsaanbevelingen

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Tijdens de verwerking en opslag de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Afval

Grotere productrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren in de originele verpakking. Volledig lege verpakking kan gerecycled worden.

Mag niet als huisvuil worden gedepo-neerd. Niet in de riolering lozen.

Gevarenaanduiding

WGK: 1
ADR: -/-

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwer-kingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Mocht u ze niet meer bezitten, vraagt u dan een nieuw exemplaar aan. Wij leve-ren nl. uitsluitend volgens deze voor-waarden.